细胞培养系统

非常适合单克隆抗体和细胞蛋白的制备使用——在试管中即可制备活体，无须从动物体内提取

■ 独立生长室和介质室——持续提供养分，直接氧化，避免杂质积累提高细胞浓度

5-mL细胞培养室非常适合高浓度细胞培养基使用。可在显微镜下进行三维研究。非常适合用于进行干细胞生长，初生细胞培养，以及抗体制备。

15-mL细胞培养室非常适合小规模制备单克隆抗体和重组蛋白表达。每毫升可容纳超过108个细胞。

已消毒　无热原质

目录号	描述	容器容量	数量/箱
TM-13052-10	5-mL 细胞培养室	350 mL	5
TM-13052-20	15-mL细胞培养室	1000 mL	3




13052-10

一次性无菌培养试管

厚壁试管，不会破损。透明聚苯乙烯（PS）和天然色聚丙烯（PP）两种材质可选。12 x 75 mm试管容量为6mL；17 x 100 mm试管容量为16mL。试管经过灭菌处理，配有双位PE帽。

目录号	尺寸	材质	颜色	数量/包
TM-06339-90	12 x 75 mm	PP	天然色	1000
TM-06339-95		PS	透明	1000
TM-63600-20	17 x 100 mm	PP	天然色	500
TM-63600-30		PS	透明	500



63600-30

液体抽取系统

安全，小巧，使用灵活；用于处理生物废液

这款抽取系统是专为采集危险液体而设计。废液被收集在一个真空储液瓶中，您可以按照您的应用需求通过压力敏感按扭控制瓶内真空度。配有一个双面疏水的过滤膜片，即使发生溢流也能够防止液体进入泵体和泵身内。

4升聚丙烯瓶不怕摔，整个瓶可以轻松取出进行高温高压灭菌处理，更换新瓶仅需几秒。除泵的不锈钢底座之外，全部组件均可进行彻底的高温高压灭菌处理。

手动真空调节器13050-35（“E”）不仅适用于上述系统，还适用于目前市面上的任何真空设备。通过控制按钮手动调节调节器的开口即可调节系统真空度。设计符合人体工程学，即使长时间抽取操作也不会疲劳。手动真空调节器还适用于巴氏移液管以及下列全部连接头。

随机配备：泵底座，4-L PP瓶，倒刺接头盖，试管包和过滤片，以及手动真空调节器和用于连接一次性取液头的单通道连接器。

目录号	描述	真空设定	电源
TM-13050-31	抽取系统	–250 – –650 mm Hg	100 – 240 VAC，50/60 Hz

TM-13050-32 手动真空调节器包包括手动真空调节器(E)，安全底座(A)，用于连接一次性吸液头的单通道塑料连接器(B)，8通道不锈钢连接器(C)，以及用于连接一次性吸液头的带拆卸器8通道塑料连接器(D)

TM-13050-38 储液瓶，PP，4 L；配可快速拔出瓶盖

TM-13050-39 替换储液瓶，PP，4 L；配倒刺瓶盖

TM-13050-40 储液瓶，PP，4 L

新



13050-32

13050-31