



08277-55



08277-80



08277-01

08277-03

08277-05



06530-35



06530-46

装有彩色带的分配盒
06530-11装有彩色带的分配盒
08278-26

高一低温带

这种玻璃纤维带最适合用于标记低温样品、烘箱、和消毒器；等所有需要极端温度条件下的应用。适合使用温度范围 $-232 \sim 288^{\circ}\text{C}$ 。有纹理的表面可使用铅笔书写，粘贴在物品上。

目录号	宽	长
TM-08277-50	12 mm	7.6 m/卷
TM-08277-55	25 mm	

尼龙带

尼龙带具有耐化学性，背面使用高温硅酮粘合剂。具有高耐热性和抗拉强度，出色的耐熔剂性，和极佳的介电强度。使用温度范围 $-73 \sim 260^{\circ}\text{C}$ 。符合 UL-510 要求中的耐燃剂参数要求。

目录号	宽	厚度(mil)	长
TM-08277-80	12 mm	2.5	10.9 m/卷
TM-08277-81	19 mm		
TM-08277-82	25 mm		

Cole-Parmer PTFE 胶布带

新

PTFE 膜 (5-mil 厚)，背面为硅酮粘合剂。可用做包装或包裹出一个自复式化学惰性的表面。出色的电学和热力学特性；使用温度范围 $-73 \sim 260^{\circ}\text{C}$ 。

目录号	宽	厚度(mil)	长
TM-08277-01	1.3 cm	5	33 m/卷
TM-08277-03	2.5 cm		
TM-08277-05	5.1 cm		

Cole-Parmer 可书写彩色带和分配盒

这种耐用的彩色标签带防水防油，而且耐酸腐蚀。可使用铅笔、水笔或永久性标记笔进行书写。适合使用温度 $-23 \sim 121^{\circ}\text{C}$ 。

结实的金属分配盒可容纳各种不同尺寸的彩色带，总分配宽度为 241 mm。分配盒可以方便地划分为 4 个独立的分配盒段。这样彩色带就可以轻松地装入各个段中。分配盒底部有橡胶摩擦条，防止分配盒移动。分配盒订购信息见下。

颜色	12-mm 宽 x 12.8-m 长		19-mm 宽 x 12.8-m 长		25-mm 宽 x 12.8-m 长	
	目录号	卷数/包	目录号	卷数/包	目录号	卷数/包
白色	TM-06530-21	6	TM-06530-31	4	TM-06530-41	3
黄色	TM-06530-22	6	TM-06530-32	4	TM-06530-42	3
绿色	TM-06530-23	6	TM-06530-33	4	TM-06530-43	3
粉色	TM-06530-24	6	TM-06530-34	4	TM-06530-44	3
红色	TM-06530-25	6	TM-06530-35	4	TM-06530-45	3
橙色	TM-06530-26	6	TM-06530-36	4	TM-06530-46	3
蓝色	TM-06530-27	6	TM-06530-37	4	TM-06530-47	3
杂色包 [†]	TM-06530-28	7	TM-06530-38	7	TM-06530-48	7

[†]杂色包分别包括以上各种颜色的彩色带各一卷。

TM-06530-11 带分配盒

彩色胶布带和分配盒

非常适合将您的实验室器皿、电线和管路进行编号。坚韧的维尼纶带非常耐磨损。可粘贴在绝大多数物体表面。彩色带卷在一个 27 mm 直径的芯上。多卷分配盒可另购，订购信息见下。

颜色	19-mm 宽 x 32-m 长	25-mm 宽 x 32-m 长
	目录号	目录号
白色	TM-86209-30	TM-86209-40
黄色	TM-86209-31	TM-86209-41
橙色	TM-86209-32	TM-86209-42
红色	TM-86209-33	TM-86209-43
绿色	TM-86209-34	TM-86209-44
蓝色	TM-86209-35	TM-86209-45
黑色	TM-86209-37	TM-86209-47

TM-08278-26 多卷分配盒，压克力。可容纳 27-mm 芯的彩色带。带有锯齿切断条，翻盖，和底部吸盘。分配盒为 91-mm 宽

Cole-Parmer 请联系您当地的代理商。